BENKAN®

# 場所を選ばない驚異の施工性能!



対応継手

TIVI SIASH






## ベンカン史上 最軽量


既存製品(BPD-08型)と比べて、40%もの重量軽減となります。


#### 配管施エスペースの最小化を実現


既存製品と比べて狭いスペース(10mm)での施工が可能です。

BPC-01F型、BPD-10R型など BPD-08型、BPD-15R型など









### お知らせ機能の追加

工具に起因する不適合を、色付のLEDで表示し、ミスを事前に防止します。



正常施工 完了時



工具不適合 発生時



本製品は、ベンカン製品専用締付工具です。

類似他社プレス式継手をプレスすると不適合の発生につながりますので、決して使用しないでください。 ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

# BPN-16R型

#### 専用締付工具

定価 ¥ 270,000

(モルコジョイントセット)

- 工具本体(BPN-16R型)
- 電池パック(2個)
- クリンプジョー(13Su・20Su・25Su)
- 充電器
- ・工具ケース
- 専用ラインマーカー
- ・マジック黒
- ・六角4サイズゲージ

型式	BPN-16R型(ACO102)
使用範囲	モルコジョイント(Su):13·20·25
	JPジョイント(J) : 10・13・16
公称出力	19kN(ピストン出力)
寸法	319(L) X 70(H) X 96(W)
重量	本体重量:3.1kg(バッテリー付)
	クリンプジョー(13Su)セット時
復帰方法	オートリターン方式

127.1777	1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
型式	電池パック(M12B)
電池名称	リチウムイオン電池
公称電圧	12V
定格容量	2.0Ah
充電時間	フル 充電 30分
重量	180g
型式	充電器(CLi12)
電源	100V 50/60Hz
公称電圧	12V
大きさ	115(L) X 65(H) X 160(W)
舌昙	460g

注) JPジョイントをご利用の際には、JPジョイント用クリップジョー、付属品セットをご購入ください。



### オプション品



JPジョイント4サイズゲージ ¥1,100

JPジョイントラインマーカー ¥820

JPジョイントマーカーペン ¥ 370



JPジョイント用クリンプジョー(10J·13J) ¥21,000 (各サイズ)

※JPジョイントの16Jは、20Suと共通品になります。

## 株式会社ベンカン BENKAN Corporation

http://www.benkan.co.jp

社:群馬県太田市六千石町5-1

執 行 本 部:東京都大田区山王2-5-13 (大森北口ビル)

TEL:011-232-1921 FAX:011-232-1924

仙台営業所:宮城県仙台市泉区泉中央3-27-3(日泉ビル)

TEL: 022-772-8471 FAX: 022-772-8472

東京営業所:東京都大田区山王2-5-13 (大森北口ビル)

TFI: 03-3777-1531 FAX: 03-3777-1500

名古屋営業所:愛知県名古屋市中村区名駅3-3-2(志摩ビル)

TEL:052-571-3270 FAX:052-571-3276

札幌営業所 :北海道札幌市中央区大通12-4 (あいおいニッセイ同和損保札幌大通ビル) 大阪営業所 :兵庫県尼崎市西長洲町3-1-18 (ベンカン機工 大阪工場内)

TEL:06-6482-1856 FAX:06-6482-1843

福岡営業所:福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3(福岡フジランドビル)

TEL:092-273-1970 FAX:092-273-1980

M J 工 場 : 群馬県太田市六千石町5-1

BV1 工 場: Lot A6,Street No1,Thuan Dao IP,Ben Luc Dist,Long An Province,Vlet Nam

C18-008