

メカニカルジョイント製品が使用できる不凍液一覧

弊社メカニカルジョイント製品は、給水・給湯以外に下表に示す不凍液に適用できます。

ご使用においては、各不凍液の使用条件の厳守をお願い申し上げます。

表. 使用可能不凍液

メーカー名	商品名	継手及びゴムリング		
		BKジョイント II	モルコジョイント ダブルプレス CUプレス JPジョイント	EGジョイント
		FKM	IIR	EPDM
シーシーエス(株)	ウエストンブライン PB	○	○	○
	ウエストンブライン EX	○	○	○
東京ファインケミカル(株)	オーロラブライン PS	○	○	○
	オーロラブライン RH	○	○	○
ショーワ(株)	ショウブライン CP63	○	○	○
	ショウブライン PP スーパー	○	○	○
	ショウブライン PE スーパー	○	—	—
(株)MORESCO	ナイブライン Z1	○	○	○
	ナイブライン RH	○	○	○
	ナイブライン NFP	○	○	○
ダウ・ケミカル日本 (株)	ダウサム SR-1	○	○	○
(株)ゴードー	GD ブライン 950P	○	○	○
	GD ブライン 950S	○	○	○
カネダ(株)	ハイコール K-350	○	—	—
三菱電機 (株)	三菱防錆循環液 VPZ-18KX-ECO	—	○	○

※ 「—」は未検証

※ 使用条件は以下を厳守願います。 温度：0℃～80℃ 濃度：60%以下

以上